

# KAISAI

# console



## Модерен дизайн и иновативни функции

Проектирани да се монтират под перваза,  
което подпомага оптимизацията на вътрешното пространство.



ДВА ОТВОРА  
ЗА ВЪЗДУХ



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО  
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ



ЛЕСЕН МОНТАЖ  
И ПОДДРЪЖКА



## Подовите климатици съчетават модерен дизайн и функционалност

Двете решетки за въздух оптимизират циркулацията на въздуха в помещението. Благодарение на подвижните жалузи за въздух и широкият ъгъл на настройка, уредът осигурява ефективно разпределение на въздуха до всеки ъгъл на стаята.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KAISAI CONSOLE

МОДЕЛ	вътрешно тяло		KFAU-12HRG32X	KFAU-17HRG32X
	външно тяло		KOX230-12HFN32X	KOX330-18HFN32X
Мощност (мин.-макс.)	охлаждане	kW	3,5(0,8~4,2)	5,0(2,6~5,6)
	отопление	kW	3,8(0,4~4,7)	5,3(2,2~6,3)
Енергиен клас	охл./отопл.		A++/A+	A++/A+
SEER	средно		7,3	6,7
SCOP	средно		4	4,0
Консумация (мин.-макс.)	охлаждане	W	1000(170~1350)	1500(650~1950)
	отопление	W	980(150~1300)	1420(600~1900)
Работно напрежение (мин.-макс.)	охлаждане	A	4,5(1,4~5,9)	6,7(3,0~8,7)
	отопление	A	4,4(1,2~6,0)	6,4(2,7~8,5)
Дебит	вътрешно тяло	m³/h	650/580/490	780/690/600
	външно тяло	m³/h	2100	2200
Работен диапазон Охл./Отопл.*	вътрешно тяло	°C	16~32/0~30	16~32/0~30
	външно тяло	°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Звуково налягане	вътрешно тяло	dB(A)	37/34/27	41/38/32
	външно тяло	dB(A)	53,6	56
Размери (ВxШxД)	вътрешно тяло	mm	794/621/206	794/621/206
	външно тяло	mm	765/555/303	805/554/330
Брутни размери (ВxШxД)	вътрешно тяло	mm	865/719/280	865/719/280
	външно тяло	mm	887/610/337	915/615/370
Нетно тегло	вътрешно тяло	kg	14,9	14,9
	външно тяло	kg	26,6	32,5
Брутно тегло	вътрешно тяло	kg	18,8	18,8
	външно тяло	kg	29,0	35,2
Тръбни връзки Газова/Течна фаза	mm		6,35/9,52	6,35/12,7
Максимална дължина на тръбите	m		25	30
Максимална денивелация	m		10	20
Захранващо напрежение	външно тяло	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240/50/1
Предпазител	външно тяло	A	16	16
Захранващ кабел	външно тяло	брой жила	3x2,5	3x2,5
Коммуникационен кабел	вътр.-външ. тяло	x mm²	4x1,5	4x1,5
Фабричен заряд с хл. агент	до 5 м	kg	0,72	1,15
Допълване с хл. агент	над 5 м	g/m	12	12

### КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА



Вътрешно тяло  
**KFAU**



Външно тяло  
**KOX**



Дистанционно управление  
**RG10A**



### ФУНКЦИЯ GEAR

Благодарение на възможността за настройка на температурата и скоростта, функцията Gear ви позволява да контролирате консумацията на енергия чрез настройка на максималното ниво на интензивност на уреда.



### ФУНКЦИЯ ECO

Уредът може да работи в 8-часов режим Eco, което води до над 60% икономия в сравнение със стандартния режим на работа.



### НАГРЕВАТЕЛ НА КОМПРЕСОРА И КОНДЕНЗНАТА ТАВА

Нагревателят на компресора предотвратява замръзване на маслото при изключително ниска външна температура.



### ПЛАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА

Функцията позволява нивото на ефективност на вентилатора на вътрешното тяло да се регулира непрекъснато в диапазона 1-100%.



### ФУНКЦИЯ 8°C

В режим на отопление климатикът може да поддържа температурата на помещенията до 8°C, с цел предотвратяване на прекомерно охлаждане при продължително отсъствие на обитателите.



### ТИХА РАБОТА

Възможност за настройка на минимално ниво на звука на уреда в климатизираното помещение.