

KAISAI

KKPE



Pilot bezprzewodowy



Zestaw instalacyjny



Automatyczny restart



Funkcja snu



Automatycznie sterowane żaluzje



Programator czasowy



WIRELESS
CONTROL

R290
REFRIGERANT

A
A+
CLASS

3 w 1



KKPE-12PTA1

T-Line



Automatycznie sterowane żaluzje

Automatyczne sterowanie żaluzjami poziomymi znacznie poprawia dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.



Programator czasowy

Programator czasowy daje możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia i wyłączenia klimatyzatora.



Funkcja snu

Urządzenie w ciągu 2h podnosi (a w trybie grzania obniża) nastawioną temo. o 1°C na godzinę, a wentylator pracuje na niskich obrotach. Dzięki temu spada zużycie energii elektrycznej, a klimatyzacja zapewnia najlepszy komfort dla użytkownika.



Automatyczny restart


Podczas przerwy w dostępie do energii klimatyzator zapamiętuje ostatnie ustawienia i przywraca je po wznowieniu zasilania. Nie wymaga ponownego programowania urządzenia po każdym wyłączeniu prądu.



Zestaw zawiera



Jednostka wewnętrzna
KKPE-12PTA1



Pilot
KWA-HQ

Specyfikacja techniczna - Klimatyzator przenośny KKPE

Model		KKPE-12PTA1	
Wydajność	chłodnicza	kW	3,5
	grzewcza	kW	3,2
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A/A+
EER	średni	W/W	2,6
COP	średni		2,8
Pobór mocy elektrycznej	chłodzenie	kW	1,3
	grzanie	kW	1,1
Prąd pracy	chłodzenie	A	6,0
	grzanie	A	5,1
Przepływ powietrza W/N		m ³ /h	390/280
Temperatura pracy		°C	17÷35
Poziom ciśnienia akustycznego W/S/N		dB(A)	53/51
Wymiary netto S/W/G		mm	358x688x419
Wymiary transportowe S/W/G		mm	396x865x460
Waga netto		kg	27,5
Waga transportowa		kg	31,0
Zasilanie elektryczne		V/Hz/Ph	220-240/50/1
Ilość czynnika chłodniczego R290		kg	0,2
Ilość usuwanej wilgoci		l/h	1,7