



Golvstående aggregat för stora utrymmen

kfs

KFS-50 HRFI

GOLVSTÅENDE AGGREGAT FRÅN KAISAI

Golvstående luftkonditioneringar som används på stora ytor som butiks- och utställningslokaler, restauranger och sporthallar.

KFS-aggregatet kännetecknas av en elegant och intuitiv styrpanel och funktionell trådlös fjärrkontroll i kombination med temperatursensor och energibesparande teknik som gör att enheten kan arbeta ekonomiskt. Komfortabel användning säkerställs genom en rad olika praktiska funktioner som 3D-luftflöde för en jämn temperaturfördelning i rummet och en inbyggd temperatursensor i fjärrkontrollen som gör att temperaturmätning sker i närheten av användaren och luftkonditioneringens arbete anpassas till aktuella förhållanden i rummet. Enheten kan användas i utrymmen med total area på cirka 120-140 m².

MODELL	Inomhusenhet		KFS-50 HRFI
	Utomhusenhet		KFS-50 HRFO
Kapacitet medel (min÷max)	kyla	kW	14,1(5,0÷15,5)
	värme	kW	16,1(4,4÷18,5)
Energi klass	kyla/värme		A++/A+
SEER	medel	W/W	6,1
SCOP	medel	W/W	4,0
Ineffekt medel (min÷max)	kyla	W	4950(1158÷5909)
	värme	W	5200(1022÷6200)
Driftsström medel (min÷max)	kyla	A	8,00(1,77÷9,97)
	värme	A	8,50(1,6÷10,54)
Luftflöde	inomhus	m³/h	2413/2222/2027
	utomhus	m³/h	7500
Arbetstemperatur kyla	inomhus	°C	17÷32/0÷30
	utomhus	°C	-15÷50/-15÷24
Ljudtrycksnivå	inomhus	dB(A)	55/53/51,5
	utomhus	dB(A)	65
Nettomått w/h/d	inomhus	mm	629/1935/456
	utomhus	mm	952/1333/415
Transportmått w/h/d	inomhus	mm	750/2055/575
	utomhus	mm	1095/1480/495
Nettovikt	inomhus	kg	58,4
	utomhus	kg	106,7
Transportvikt	inomhus	kg	77,1
	utomhus	kg	119,9
Rördiameter: vätska/gas		mm	9,52/15,9
Total installationslängd		m	65
Max nivåskillnad		m	30
Strömförsörjning	inomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1
	utomhus	V/Hz/Ph	380÷420/50/3
Strömbrytare/säkring	utomhus	A	16
Strömförsörjning	inomhus	# av ledare x mm²	3x1,5
	utomhus	# av ledare x mm²	5x2,5
Styrledning	inom- utomhus	# av ledare x mm²	2x0,5 skärmad
Fabrikspåfylld köldmediemängd	upp till 5 m	kg	2,8
Extra köldmediemängd	över 5 m	g/m	24
Utv. diameter av kondensvattenavlopp		mm	25



Funktioner

Energi klass	R32 kylmedie	Brett urval av temperaturer	Indikering av köldmedie-läckage	Automatisk återstart	Sovfunktion	Timer	Kontroll av kall luftinblåsning	3D- luftflöde	Arbete vid låg utetemperatur	Temperatur-sensor i fjärrstyrenheten	Självtest	Automatisk jalousi (Swing)	TILLVAL: Filter med silverjoner	TILLVAL: Filter med C-vitamin	TILLVAL: 3M-filter

Tillbehör och styrenheter

	Trådlös styrenhet RG66A1(B2)		Trådlös styrenhet RG66A1 (tillval)		Trådlös styrenhet RG57 (tillval)
--	--	--	--	--	--

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Återförsäljare